



Specifications

M-SQ Pro 15

02-05-2024

ARTIKELNUMMER

41207005-STV

41207305-STV

M-SQ Pro 15 - 1 Phase | 230 VAC | 50 Hz | STV

M-SQ Pro 15 - 3 Phase | 230/400 VAC | 50 Hz | STV

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	12 kW
Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F)	13.75 kVA
Geräuschpegel	55 dB
Drehzahlbereich	1500 U/min
Kühlung	Indirekt wassergekühlt
Spannungsregelung der Lichtmaschine	AVR, Fremdbelüftet
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	< 3%
Frequenztoleranz	+/- 5 %

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower Kubota V1505 BG
Motorenfamilie	PKBXL01.5BCC
Schadstoffklasse	EPA + Stufe V zertifiziert
Zylinder	4
Hubraum, L (In.)	1.5 (91.5)
Bohrung, mm (In.)	78.0 (3.07)
Hub, mm (In.)	78.4 (3.09)
Verdichtungsverhältnis	23.0
Verbrennungsanlage	IDI
Nenndrehzahl, U/min	1500
Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS)	12.0 (16.4)
Drehzahlregler, Typ	Mechanisch (+/- 5%)
Winkelbetrieb kontinuierlich	20°

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite x Tiefe x Höhe, mm (Zoll)	1145 x 625 x 690 (45.1 x 24.6 x 27.2)
Trockengewicht, kg (lb.)	410 (904)
Auspuff, nass, mm (in.)	Ø 50 (2)
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen